

Auftischgerät Bluglass 80

Technische Details
Maße: HxBxT (cm)
Zapfleistung
Kühlleistung
Zapfhöhe bis
Leistungsaufnahme

Variante 80 Liter
56,4 x 40,0 x 58,0
120L/h
80L/h
31,3cm
530W - 2,3A

Bauseitige Voraussetzungen

Stromanschluss	230V/50Hz
Wasseranschluss	3/4" AG, Eckventil absperierbar mit Rückflussverhinderer gemäß DIN 1717

- Besonders modernes, kompaktes und stylisches neues Design
- Gehäuse aus getempertem Glas und qualitativ hochwertigem Edelstahl
- Höhenverstellbare Füße
- Mehrere Flaschen gleichzeitig befüllbar
- Innenseite und Kühlschlange aus Edelstahl
- Portionsknöpfe aus Glas
- Professioneller Edelstahl Karbonatorkessel
- CO₂Anzeige
- Energie-Spar Funktion, zur Reduzierung des Energieverbrauchs bis zu 75%
- Frei programmierbare Portionskontrolle für optimiertes abfüllen
- Verwendung des ökologischen & natürlichen Kältemittels R290
- Aluminiumblock Trockenkühler Technologie

Wassersorten:

- Still ungekühlt
- Still gekühlt
- Gekühlt mit Kohlensäure

Hygiene – Modifikation

- optional UVC Lampe gegen Bakterien und Keime



Zu allen Seiten ist für ausreichend Platz zur Belüftung und zur Wartung zu lassen.

CO₂: Gemäß BGN und DGUV sind die Anforderungen für die Druckgasversorgung einzuhalten. Wir informieren Sie gern.

ProSoda Kontakt: ProSoda GmbH · Fangdieckstraße 34 · 22547 Hamburg · Mail service@prosoda.de · www.Prosoda.de
Zentrale 040 - 300 33 09 - 0 · Vertrieb 040 - 300 33 09 - 33 · Technik 040 - 300 33 09 - 22 · Telefax 040 - 300 33 09 - 44

